

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® BIO-C

### pH 7 neutral cleaner for oiled surfaces

- Neutral (pH7)
- Non-foaming
- Low viscosity, disperses easily in cold water
- Biodegradable and non-hazardous
- Does not contain perfumes or colouring agents

# TIMBEREX® BIO-C

## OPIS

Timberex Bio-C is a gentle cleaning agent that has been specially formulated for use on oiled timber floors.

## ZALECANE UŻYCIE

TIMBEREX® Bio-C is a gentle cleaning agent that has been specially formulated for use on oiled timber floors.

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

Light cleaning: Mix 100 ml of BIO-C with 5 litres of water. 1 litre of BIO-C can be used to create 50L of mixture to clean 200 m<sup>2</sup>.

Heavy cleaning: Mix 250 ml of BIO-C with 5 litres of water. 1 litre of BIO-C can be used to create 20L of mixture to clean 80 m<sup>2</sup>.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Apply the mixed solution sparingly with a damp mop, cloth or foam pad. The mixed solution may also be applied by trigger operated hand spray. Wipe the surface with a clean, slightly damp cloth and leave to dry.

MAINTENANCE ADVICE: Timberex Bio-C must be diluted correctly. Complete a small test area first. Damage may occur to timber floors subjected to excessive moisture/water. Good quality mats inside and outside of entrances will assist in reducing the effects of dirt and damp.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 24/03/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu