

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® THIXO

### Transparent thixotropic wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film forming
- Enhances the wood structure



# TIMBEREX® THIXO

## DESCRIZIONE

Slight thixotropic solvent based wood stain based on special urethane modified linseed oil alkyd resins. TIMBEREX® Thixo is an easy to apply thixotropic stain with great protective and cosmetic qualities with a slightly thicker texture than other wood-stains. This allows for a thicker coating of the product to be applied for better long-term protection and makes it more convenient to use, especially for overhead work. Transparent and colour fast - accentuates wood grains - very penetrating product - penetrative treatment and protection - excellent UV-rays and weather resistance - micro porous, so no risk of blisters or peeling off - easier maintenance - not a film former.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork. Remark: colourless TIMBEREX Thixo is only suitable for internal use.

## SISTEMA CONSIGLIATO

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit or similar.

Old stripped paint: rub down up to the bare non-impregnated wood and remove all dust before application.

Maintenance: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats of TIMBEREX Thixo.

## DATI TECNICI

Densità:	0.86 - 0.89
Livello di lucentezza:	semi_mat
Residuo secco in peso:	37 - 40%
Residuo secco in volume:	30 - 33%

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 hours
Asciutto da maneggiare:	3 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 micron (cons.: 10 m<sup>2</sup>/l)

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

32 micron (cons.: 10 m<sup>2</sup>/l)

## CONSUMO TEORICO

10 m<sup>2</sup>/l

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well-ventilated area.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

By preference, apply undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

By preference, apply undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

By preference, apply undiluted. Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 150 bars

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

By preference, apply undiluted.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit or similar

## NOTE

Incorrect use of TIMBEREX Thixo means that it can still be fully or partly removed with White Spirit within the first few days after application.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	max. 550 g/l
Soluzione premiscelata COV:	max. 550 g/l
Categoria COV:	IIA/f
Limite di COV:	700g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety. Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 24/03/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu